

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap235-wall-1167-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-338431.html>



TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena brutto	314,99 zł
Cena netto	256,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKSB
Kod producenta	1651319
Kod EAN	6935364088972
Pobór mocy	24,4 W
2,4 GHz	Tak
Ilość anten	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Zestaw do montażu	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość sztuk	1
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
6 GHz	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1167 Mbit/s
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
BeamForming	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, WPA 2-PSK, 64-bit WEP, WPA-Enterprise, 128-bit WEP, WPA, WPA 2-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, SNMPv3, 152-bit WEP, SSH
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE, Active PoE
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Wysokość produktu	20 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Szerokość produktu	143 mm
Typ MIMO	Multi User MIMO
Głębokość produktu	86 mm
Sterowanie pasmem	Tak
Diody LED	Zasilanie, LAN, Status, Sieć WAN, WLAN
Wysokość opakowania	33 mm
MIMO	Tak
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Szerokość opakowania	117 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Limit częstotliwości	Tak
Głębokość opakowania	184 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN, Port-based VLAN
Kolor produktu	Biały
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Obsługa PoE	Tak
Syslog	Tak
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Obsługa sieci VLAN	Tak

Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Przeznaczenie	Ściana
Ilość wsparć SSID	16
Kensington Lock	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
5 GHz	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.11g,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a

Opis produktu

- Gwarancja: F024M