

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap235-wall-1167-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-338431.html>



TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena brutto	349,99 zł
Cena netto	284,54 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKSB
Kod producenta	1651319
Kod EAN	6935364088972
Obsługa PoE	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
5 GHz	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
2,4 GHz	Tak
Przeznaczenie	Ściana
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Kensington Lock	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.11g,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a
Typ anteny	Wewnętrzny
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Pobór mocy	24,4 W
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Ilość anten	2
Zestaw do montażu	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ilość sztuk	1
Przycisk reset	Tak
6 GHz	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
BeamForming	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1167 Mbit/s
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE,Active PoE
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,WPA 2-PSK,64-bit WEP,WPA-Enterprise,128-bit WEP,WPA,WPA 2-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,SNMPv3,152-bit WEP,SSH
Typ MIMO	Multi User MIMO
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Sterowanie pasmem	Tak
Wysokość produktu	20 mm
MIMO	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Szerokość produktu	143 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Głębokość produktu	86 mm
Limit częstotliwości	Tak
Diody LED	Zasilanie,LAN,Status,Sieć WAN,WLAN
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN,Port-based VLAN
Wysokość opakowania	33 mm

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Syslog	Tak
Szerokość opakowania	117 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Głębokość opakowania	184 mm
Kolor produktu	Biały
Ilość wsparć SSID	16

Opis produktu

- Gwarancja: F024M