Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap2455-pack-punkt-dostepowy-wlan-1750-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-331324.html



TP-Link Omada EAP245(5-PACK) punkt dostępowy WLAN 1750 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**2 000,99 zł**
Cena netto	**1 626,82 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBEB7**
Kod producenta	**EAP245(5-PACK)**
Kod EAN	**4897098687017**
Głębokość produktu	**180 mm**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**1300 Mbit/s**
Diody LED	**Tak**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Wysokość opakowania	**283,5 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**3,54 kg**
Limit częstotliwości	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**SSID-based VLAN assignment**
Szerokość opakowania	**257,5 mm**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Syslog	**Tak**
Głębokość opakowania	**285,5 mm**
Protokoły zarządzające	**HTTP/HTTPS**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Funkcje anteny	**Zintegrowana antena**
Ilość wsparć SSID	**16**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**

5 GHz	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
2,4 GHz	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Pobór mocy	**12,3 W**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**4 dBi**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**48 V**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
6 GHz	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac**
Liczba dołączonych produktów	**5 szt.**
Moc nadawcza (FCC)	**24 dBm**
Zestaw do montażu	**Tak**
Moc nadawcza (CE)	**20 - 23 dBm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
BeamForming	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Ilość sztuk	**5**
Pasmo częstotliwości	**2.4, 5 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1750 Mbit/s**

Moc nadajnika	**27 dBmW**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Passive PoE**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Adapter PoE w zestawie	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**450 Mbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2,128-bit WEP,WPA**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Wysokość produktu	**47,5 mm**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Szerokość produktu	**180 mm**
MIMO	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M