Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap610gp-desktop-punkt-dostepowy-wlan-1201-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-370486.html



TP-Link Omada EAP610GP-DESKTOP punkt dostępowy WLAN 1201 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**639,99 zł**
Cena netto	**520,32 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCWPS**
Kod producenta	**487284**
Kod EAN	**8885020620504**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1201 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**33 mm**
Szerokość produktu	**175 mm**
Głębokość produktu	**140 mm**
Diody LED	**Zasilanie**
Waga produktu	**492 g**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Kolor produktu	**Biały**
6 GHz	**Nie**
Obsługa PoE	**Nie**
Moc nadawcza (FCC)	**25 dBm**
Przeznaczenie	**Ściana**
Moc nadawcza (CE)	**20 dBm**
Liczba użytkowników	**120 użyt.**
BeamForming	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**

Pobór mocy	**17,3 W**
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	**Tak**
Ilość wsparć SSID	**16**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
5 GHz	**Tak**
Zakres częstotliwości	**80 MHz**
2,4 GHz	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs,Transmisja SSID włączona/wyłączona**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Roaming Wi-Fi	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac**
MIMO	**Tak**
Ilość anten	**2**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**1201 Mbit/s**
Zestaw do montażu	**Tak**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres napięcia DC	**53.5 V**
Przycisk reset	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Syslog	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M