Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap615-wall-1774-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-343665.html



TP-Link Omada EAP615-WALL 1774 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**1 734,99 zł**
Cena netto	**1 410,56 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOMZ**
Kod producenta	**EAP615-WALL(5-PACK)**
Kod EAN	**8885020622898**
Szerokość produktu	**143 mm**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Głębokość produktu	**86 mm**
Ilość wsparć SSID	**16**
Diody LED	**Zasilanie**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Wysokość opakowania	**210 mm**
5 GHz	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**330 g**
2,4 GHz	**Tak**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**4 dBi**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Głębokość opakowania	**495 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa PoE	**Tak**
Przeznaczenie	**Ściana**
Kensington Lock	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Pobór mocy	**10 W**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.1x,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3at,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**

6 GHz	**Nie**
Ilość anten	**4**
Zestaw do montażu	**Tak**
STelnet korzystający z SSH v2	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Moc nadawcza (FCC)	**21 dBm**
Przycisk reset	**Tak**
Moc nadawcza (CE)	**23 dBm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
BeamForming	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**5 szt.**
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	**Tak**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
MIMO	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1774 Mbit/s**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**1201 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Limit częstotliwości	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-Personal,WPA2-Enterprise, SNMP,SNMPv2,HTTPS,SSH,WPA3-Enterprise,SNMPv3,WPA-Personal,WPA-Enterprise,WPA3-Personal**
Syslog	**Tak**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wysokość produktu	**20 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M