

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap623-outdoor-hd-1800-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-343664.html>



TP-Link Omada EAP623-Outdoor HD 1800 Mbit/s Białe Obługa PoE

Cena brutto	811,99 zł
Cena netto	660,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOK9
Kod producenta	EAP623-OUTDOOR HD
Kod EAN	4895252506303
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
BeamForming	Tak
Moc nadawcza (FCC)	
Ilość sztuk	1
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa PoE	Tak
Ilość anten	2
Diody LED	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość produktu	280,4 mm
2,4 GHz	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Automatyczny wybór kanału	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
Typ anteny	Wewnętrzne
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Przeznaczenie	Pręt
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Moc nadawcza (CE)	
6 GHz	Nie
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Sterowanie pasmem	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Zestaw do montażu	Tak
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Głębokość produktu	106,5 mm
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wysokość produktu	56,8 mm
5 GHz	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SNMP,SNMPv2,SNMPv3
Obsługa sieci VLAN	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Limit częstotliwości	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1800 Mbit/s
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Pasmo częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Liczba użytkowników	1020 użyt.
Przycisk reset	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M