Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap653-5-pack-2976-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-343695.html



TP-Link Omada EAP653 (5-pack) 2976 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**2 333,99 zł**
Cena netto	**1 897,55 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEIG**
Kod producenta	**EAP653(5-PACK)**
Kod EAN	**4895252505306**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Moc nadawcza (FCC)	**22 dBm**
5 GHz	**Tak**
Moc nadawcza (CE)	**27 dBm**
2,4 GHz	**Tak**
BeamForming	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Dopasuj funkcje trybu AP	**Sieci kratowe**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11h**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Zestaw do montażu	**Tak**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
MIMO	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2402 Mbit/s**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**5 szt.**

Zakres napięcia DC	**12 V**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Limit częstotliwości	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
Syslog	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2402 Mbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**33,6 mm**
Szerokość produktu	**160 mm**
Głębokość produktu	**160 mm**
Diody LED	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Kolor produktu	**Biały**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
Liczba użytkowników	**250 użyt.**
6 GHz	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M