

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap653-5-pack-2976-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-343695.html>



TP-Link Omada EAP653 (5-pack) 2976 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena brutto	2 036,99 zł
Cena netto	1 656,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEIG
Kod producenta	EAP653(5-PACK)
Kod EAN	4895252505306
Gniazdko wyjścia DC	Tak
MIMO	Tak
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Zakres napięcia DC	12 V
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Liczba użytkowników	250 użyt.
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Limit częstotliwości	Tak
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Syslog	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11h
Zestaw do montażu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak

Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Liczba dołączonych produktów	5 szt.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość sztuk	5
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
6 GHz	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,SNMPv2,WPA,WPA3,SSH,WPA2,SNMPv3,SNMP
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Moc nadawcza (CE)	27 dBm
Wysokość produktu	33,6 mm
BeamForming	Tak
Szerokość produktu	160 mm
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Głębokość produktu	160 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Diody LED	Tak
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieci kratowe
Rodzaj opakowania	Pudełko
Typ MIMO	Multi User MIMO
Kolor produktu	Biały
Sterowanie pasmem	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M

PS

PS COMPUTER Sp. z o.o.
