Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap653-ur-punkt-dostepowy-wlan-2976-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-341150.html



TP-Link Omada EAP653 UR punkt dostępowy WLAN 2976 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**567,99 zł**
Cena netto	**461,78 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFUZI**
Kod producenta	**1747025**
Kod EAN	**8885020620566**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,SSH,SNMPv2,HTTPS,SNMP,WPA2,SNMPv3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**33,6 mm**
Ilość sztuk	**1**
Szerokość produktu	**160 mm**
6 GHz	**Nie**
Moc nadawcza (FCC)	**22 dBm**
Głębokość produktu	**160 mm**
Moc nadawcza (CE)	**27 dBm**
Diody LED	**Tak**
BeamForming	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Dopasuj funkcje trybu AP	**Sieci kratowe**
Obsługa PoE	**Tak**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Liczba użytkowników	**250 użyt.**
MIMO	**Tak**

Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2402 Mbit/s**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
5 GHz	**Tak**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
2,4 GHz	**Tak**
Zakres napięcia DC	**12 V**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Syslog	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11h**
Zestaw do montażu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2976 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M