Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-er605-ruter-gigabit-ethernet-czarny-p-403615.html

TP-Link Omada ER605 ruter Gigabit Ethernet Czarny



Cena brutto	**355,99 zł**
Cena netto	**289,42 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRWCCS**
Kod producenta	**1682574**
Kod EAN	**1210002611213**
Zapobieganie atakom ARP	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Protokół wybierania drogi	**RIP-1,RIP-2**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista,Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 10,Windows 8,Windows NT,Windows 7,Windows XP**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Protokoły zarządzające	**Telnet**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SHA-1,DES,MD5,128-bit AES,192-bit AES,3DES,256-bit AES**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**31 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP**
Szerokość produktu	**215 mm**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Głębokość produktu	**117 mm**

Serwer DHCP	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Diody LED	**Działanie,LAN,USB,System,Sieć WAN**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**
Wysokość opakowania	**60 mm**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**650 g**
Obsługuje VPN	**• 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect F**
Szerokość opakowania	**190 mm**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Przewody	**Prąd przemienny**
Firewall	**Tak**
Głębokość opakowania	**254 mm**
Filtrowanie URL	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Ethernet WAN	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
DSL WAN	**Nie**
Typ pamięci RAM	**DRAM**
Pobór mocy	**9 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Pojemność stelaża	**1U**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**120 - 240 V**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**

Protokoły Fibre Channel	**IPsec/PPTP/L2TP**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Ilość portów USB	**1**
Metoda autentyczności	**SHA-1, MD5**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Liczba tuneli vpn	**20**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**
Kontrola ruchu	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Jednoczesne połączenia	**150000**
Obsługa DMZ	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M