

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-er7412-m2-ruter-2-5-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-czarny-p-339588.html>

TP-Link Omada ER7412-M2 ruter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Czarny



Cena brutto	1 054,99 zł
Cena netto	857,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFIXB
Kod producenta	1747028
Kod EAN	4895252505184
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Obsługa DMZ	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	7
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows Vista,Windows NT,Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 11,Windows XP,Windows 8,Windows 7
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość portów WAN/Ethernet LAN	2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SHA-512,128-bit AES,DES,MD5,256-bit AES,192-bit AES,SHA-1,SHA-384,SHA-2
SFP WAN	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Zapobieganie atakom ICMP	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Liczba portów konsoli	1
Szerokość produktu	294 mm
Liczba tuneli vpn	80
Głębokość produktu	180 mm
Zapobieganie atakom ARP	Tak

Przewody	LAN (RJ-45),Prąd przemienny
Pobór mocy (max)	18,5 W
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Trasa statyczna	Tak
Serwer DHCP	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Wielkość pamięci flash	128 MB
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	2
Gniazdo karty SIM	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Ethernet WAN	Tak
DSL WAN	Nie
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ pamięci RAM	DDR4
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość portów USB	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M