

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-er7412-m2-ruter-2-5-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-czarny-p-339588.html>

TP-Link Omada ER7412-M2 ruter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Czarny



Cena brutto	967,99 zł
Cena netto	786,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFIXB
Kod producenta	1747028
Kod EAN	4895252505184
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	294 mm
Głębokość produktu	180 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45),Prąd przemienny
Serwer DHCP	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wielkość pamięci flash	128 MB
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Filtrowanie URL	Tak
Ethernet WAN	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
DSL WAN	Nie
Ilość portów WAN/Ethernet LAN	2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
SFP WAN	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zapobieganie atakom ICMP	Tak
Typ pamięci RAM	DDR4
Liczba portów konsoli	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet

Liczba tuneli vpn	80
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Zapobieganie atakom ARP	Tak
Przycisk reset	Tak
Pobór mocy (max)	18,5 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Trasa statyczna	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
zapobieganie atakom DoS	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ilość portów USB	1
Ilość slotów Modułu SFP	2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	7
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows Vista,Windows NT,Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 11,Windows XP,Windows 8,Windows 7
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SHA-512,128-bit AES,DES,MD5,256-bit AES,192-bit AES,SHA-1,SHA-384,SHA-2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M