

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-er7412-m2-ruter-2-5-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-czarny-p-339588.html>

## TP-Link Omada ER7412-M2 ruter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Czarny



Cena brutto	<b>1 054,99 zł</b>
Cena netto	<b>857,72 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFIXB</b>
Kod producenta	<b>1747028</b>
Kod EAN	<b>4895252505184</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Tak</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Typ pamięci RAM	<b>DDR4</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>2.5 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Ilość portów USB	<b>1</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>7</b>

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows Vista,Windows NT,Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 11,Windows XP,Windows 8,Windows 7</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Ilość portów WAN/Ethernet LAN	<b>2</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
SFP WAN	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zapobieganie atakom ICMP	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SHA-512,128-bit AES,DES,MD5,256-bit AES,192-bit AES,SHA-1,SHA-384,SHA-2</b>
Liczba portów konsoli	<b>1</b>
Liczba tuneli vpn	<b>80</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Zapobieganie atakom ARP	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>18,5 W</b>
Szerokość produktu	<b>294 mm</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>180 mm</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45),Prąd przemienny</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>128 MB</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>2</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M