

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-tp-link-sg2210xmp-m2-p-332794.html>

Switch TP-LINK SG2210XMP-M2



Cena brutto	1 379,99 zł
Cena netto	1 121,94 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCONG
Kod producenta	SG2210XMP-M2
Kod EAN	4895252504774
Złącze zasilania	AC/DC
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Protocol-based VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN
Pobór mocy (max)	180,1 W
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo
Pamięci bufora pakietów	9 MB
Uwierzetylnianie	Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów
Inspekcja ARP	Tak
Obsługa MIB	Y
Prędkość przekazywania	59,52 Mpps
Typ uwierzetylniania	RADIUS
Emisja ciepła	614,58 BTU/h
Wysokość produktu	35 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L2+
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,SNMPv2,SNMPv3
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Prędkość transferu danych przez	10,100,1000,2500 Mbit/s

Ethernet LAN	
Agregator połączenia	Tak
Przycisk reset	Tak
Dublowanie portów	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Obsługa PoE	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Kolor produktu	Czarny
Obsługa 10G	Nie
Głębokość produktu	131 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Funkcje DHCP	DHCPv6 snooping,DHCPv6 client,DHCP relay,DHCP server
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
IGMP snooping	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Liczba VLANs	4000
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE
Obsługa Multicast	Tak
Warstwa przełącznika	L2/L2+
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Trasa statyczna	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	80 Gbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak

Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	160 W
Zasilacz dołączony	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Układ	Montaż na biurku/ścianie
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa sieci VLAN	Tak
Diody LED	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szerokość produktu	226 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G060M