Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-sg2428lp-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-sza-p-333121.html



TP-Link Omada SG2428LP łącza sieciowe Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Szary

Cena brutto	**1 231,99 zł**
Cena netto	**1 001,62 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEK2**
Kod producenta	**SG2428LP**
Kod EAN	**8885020620832**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.,Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.,Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.**
Źródło zasilania	**AC/PoE**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Bez wiatraka	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Pobór mocy (max)	**184,7 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Prędkość przekazywania	**41,66 Mpps**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Inspekcja ARP	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Głębokość produktu	**220 mm**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Diody LED	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Voice VLAN,MAC address-based VLAN,Tagged VLAN**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługa Multicast	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP server**
Obsługa PoE	**Tak**
Liczba VLANs	**4000**
Emisja ciepła	**628 BTU/h**
IGMP snooping	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**150 W**
Agregator połączenia	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L2+**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M