

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-sg2428lp-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-sza-p-333121.html>



TP-Link Omada SG2428LP łącza sieciowe Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Szary

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 1 166,99 zł |
| Cena netto | 948,77 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRDEK2 |
| Kod producenta | SG2428LP |
| Kod EAN | 8885020620832 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at,IEEE 802.3af |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Źródło zasilania | AC/PoE |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Warstwa przełącznika | L2/L2+ |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.,Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.,Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego. |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zarządzany w chmurze | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Bez wiatraka | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Pobór mocy (max) | 184,7 W |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 30 W |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Prędkość przekazywania | 41,66 Mpps |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 16 |

| | |
|---|---|
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Głębokość produktu | 220 mm |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Ilość slotów Modułu SFP | 4 |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Protocol-based VLAN, Voice VLAN, MAC address-based VLAN, Tagged VLAN |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Funkcje DHCP | DHCP relay, DHCP server |
| Obsługa PoE | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Emisja ciepła | 628 BTU/h |
| Pamięci bufora pakietów | 4,1 MB |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 150 W |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Liczba VLANs | 4000 |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| IGMP snooping | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 56 Gbit/s |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L2+ |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
