Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-sg2452lp-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-p-337631.html



TP-Link Omada SG2452LP łącza sieciowe Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**3 142,99 zł**
Cena netto	**2 555,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRELH8**
Kod producenta	**SG2452LP**
Kod EAN	**8885020620818**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
IGMP snooping	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Układ	**1U**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP server**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Emisja ciepła	**1035,4 BTU/h**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**104 Gbit/s**
Dublowanie portów	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L2+**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**230 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**

Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pobór mocy (max)	**304,5 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
przekierowywanie IP	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Trasa statyczna	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv2,SNMP,SNMPv3**
Prędkość przekazywania	**77,37 Mpps**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**32**
Wysokość produktu	**44 mm**
Obsługa MIB	**Y**
Szerokość produktu	**440 mm**
Inspekcja ARP	**Tak**
Głębokość produktu	**330 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Diody LED	**Tak**

Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Kolor produktu	**Czarny**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M