Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-sg2452lp-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-p-p-403602.html



TP-Link Omada SG2452LP przełącznik sieciowy Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**3 632,99 zł**
Cena netto	**2 953,65 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRWC51**
Kod producenta	**1754524**
Kod EAN	**8885020620825**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Nie**
IGMP snooping	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP server**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Emisja ciepła	**1035,4 BTU/h**
Dublowanie portów	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**230 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Agregator połączenia	**Tak**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SNMPv2,SNMPv3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**330 mm**
Diody LED	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Układ	**1U**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Obsługa PoE	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**304,5 W**
przekierowywanie IP	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**104 Gbit/s**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**32**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**32**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Obsługa 10G	**Nie**
Trasa statyczna	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Prędkość przekazywania	**77,37 Mpps**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**

Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**32**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa MIB	**Y**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M