Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-sg3428mp-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-p-403614.html



TP-Link Omada SG3428MP przełącznik sieciowy Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**2 232,99 zł**
Cena netto	**1 815,44 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRWCBW**
Kod producenta	**1747051**
Kod EAN	**840460605120**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługa Multicast	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Liczba VLANs	**4000**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,SSL/TLS**
IGMP snooping	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**

Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN,MAC address-based VLAN,Voice VLAN**
Wysokość produktu	**44 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP relay,DHCPv6 client,DHCP client,DHCPv6 snooping,DHCP server**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**330 mm**
Emisja ciepła	**1637,14 BTU/h**
Diody LED	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**384 W**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Układ	**1U**
Agregator połączenia	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**EAR99**
Obsługa 10G	**Nie**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**

Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,10BASE-T**
Pobór mocy (max)	**34,4 W**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
przekierowywanie IP	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Prędkość przekazywania	**41,66 Mpps**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**24**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M