Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-sg3428xmpp-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-c-p-332164.html



TP-Link Omada SG3428XMPP łącza sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**3 020,99 zł**
Cena netto	**2 456,09 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCUKJ**
Kod producenta	**487282**
Kod EAN	**8885020620856**
Prędkość przekazywania	**95,23 Mpps**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Przycisk reset	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Auto VLAN, Guest VLAN**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**

Obsługa Multicast	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
IGMP snooping	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP client,DHCP relay**
Szerokość produktu	**440 mm**
Emisja ciepła	**1658,78 BTU/h**
Dublowanie portów	**Tak**
Głębokość produktu	**330 mm**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**500 W**
Diody LED	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Układ	**1U**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	**8**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**

Pobór mocy (max)	**486,2 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Store-and-forward	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Obsługa 10G	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M