Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-sg3428xpp-m2-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-2-5g-ethernet-100-1000-2500-obsluga-poe-1u-p-330893.html



TP-Link Omada SG3428XPP-M2 łącza sieciowe Zarządzany L2+ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**4 571,99 zł**
Cena netto	**3 717,07 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANKB**
Kod producenta	**TL-SG3428XPP-M2**
Kod EAN	**4897098689738**
Liczba tras statycznych	**48**
Układ	**1U**
Inspekcja ARP	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Ilość interfejsów IP	**32**
Typ pamięci	**DRAM**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/Micro-USB**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1/v2c/v3**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	**8**
Wielkość pamięci flash	**32 MB**
Pamięci bufora pakietów	**16 MB**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**

Trasy IPv4	**48**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3bz,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3z**
Obsługa Multicast	**Tak**
Trasy IPv6	**48**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	**24**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Półdupleks	**Tak**
Źródło zasilania	**AC/PoE**
IGMP snooping	**Tak**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Port-based VLAN,MAC address-based VLAN,Stacked VLAN,Voice VLAN,Tagged VLAN**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 snooping,DHCP relay,DHCP client,DHCPv6 client**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Emisja ciepła	**2153,45 BTU/h**
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Dublowanie portów	**Tak**
Pobór mocy (max)	**629,1 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**500 W**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**MLD v1/v2**
Ochrona hasłem	**Tak**

Agregator połączenia	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000,2500,10000 Mbit/s**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Typ uwierzytelniania	**AAA, IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,SSH,SSH-2,HTTPS**
Przepustowość rutowania/przełączania	**200 Gbit/s**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Prędkość przekazywania	**148,8 Mpps**
Szerokość produktu	**440 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**2.5G Ethernet (100/1000/2500)**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Głębokość produktu	**330 mm**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv6 portal,IPv6 ping,IPv6 tracert,IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Diody LED	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR),WRR+SP,SP**

Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Obsługa 10G	**Tak**
Obsługa MIB	**RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, RFC2925**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba kolejek	**8**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M