Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-sg3452xmpp-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-c-p-332156.html



TP-Link Omada SG3452XMPP łącza sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**4 688,99 zł**
Cena netto	**3 812,19 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCRDD**
Kod producenta	**487283**
Kod EAN	**8885020620870**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Prędkość przekazywania	**130,9 Mpps**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**40**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Auto VLAN, Guest VLAN**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**

Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP client,DHCP server**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Emisja ciepła	**2169,2 BTU/h**
Dublowanie portów	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**750 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Agregator połączenia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	**8**

Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Szerokość produktu	**440 mm**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Głębokość produktu	**330 mm**
Pobór mocy (max)	**635,7 W**
Diody LED	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Układ	**1U**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Obsługa PoE	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M