Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-tl-sg2428p-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-czarny-p-403582.html



TP-Link Omada TL-SG2428P Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**1 738,99 zł**
Cena netto	**1 413,81 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRU932**
Kod producenta	**1747049**
Kod EAN	**840460605106**
Emisja ciepła	**1052,94 BTU/h**
Układ	**1U**
Dublowanie portów	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T**
Obsługa PoE	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**250 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat3,Cat4,Cat5e**
Obsługa 10G	**Nie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Liczba kolejek	**8**
Pobór mocy (max)	**32,1 W**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**

Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Prędkość przekazywania	**41,66 Mpps**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w**
Algorytmy planowania kolejki	**SP,WRR+SP,Weighted Round Robin (WRR)**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa MIB	**Y**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Inspekcja ARP	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv2,SSH-2,SNMP,SSH,HTTPS, SSL/TLS,SNMPv3**
Obsługa Multicast	**Tak**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Limit częstotliwości	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Liczba VLANs	**4000**
Szerokość produktu	**440 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Głębokość produktu	**220 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Voice VLAN,MAC address-based VLAN**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP relay,DHCP server,DHCPv6 client,DHCP client**
Typ przełącznika	**Zarządzany**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M