Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-re200-wzmacniacz-sieciowy-bialy-10-100-mbit-s-p-403533.html



TP-Link RE200 Wzmacniacz sieciowy Biały 10, 100 Mbit/s

Cena brutto	**129,99 zł**
Cena netto	**105,68 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFIU1**
Kod producenta	**1651332**
Kod EAN	**6935364071608**
Wysokość produktu	**75,2 mm**
Szerokość produktu	**110 mm**
Głębokość produktu	**65,8 mm**
Wysokość opakowania	**89 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**200 g**
Szerokość opakowania	**156,5 mm**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Głębokość opakowania	**101,5 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Wi-Fi	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Pobór mocy	**6,5 W**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**433 Mbit/s**
Realna szybkość przesyłania danych	**750 Mbit/s**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac**
Ilość anten	**3**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4**

	(802.11n),802.11g,802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Business x64,Windows Vista Business,Windows 8 x64,Windows 8 Pro x64,Windows XP Professional x64,Windows 7 Professional x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows Vista Ho**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**152-bit WEP,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M