Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-re450-przedluzacz-sieciowy-nadajnik-sieciowy-bialy-10-100-1000-mbit-s-p-403544.html



TP-Link RE450 przedłużacz sieciowy Nadajnik sieciowy Biały 10, 100, 1000 Mbit/s

Cena brutto	**302,99 zł**
Cena netto	**246,33 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRRSRL**
Kod producenta	**1651334**
Kod EAN	**6935364092399**
Wysokość produktu	**163 mm**
Szerokość produktu	**86,4 mm**
Głębokość produktu	**66,3 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**125 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**350 g**
Waga produktu	**230 g**
Szerokość opakowania	**86 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Głębokość opakowania	**202 mm**
Kod produktu celnego (TARIC)	**8517620000**
Kolor produktu	**Biały**
BeamForming	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Audycje SSID	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Przycisk reset	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**1750 Mbit/s**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Realna szybkość przesyłania danych	**1750 Mbit/s**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Ilość anten	**3**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Przycisk WPS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 30 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M