

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-re505x-przedluzacz-sieciowy-nadajnik-i-odbiornik-sieci-bialy-10-100-1000-mbit-s-p-343726.html>



TP-Link RE505X przedłużacz sieciowy Nadajnik i odbiornik sieci Biały 10, 100, 1000 Mbit/s

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 257,99 zł |
| Cena netto | 209,75 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRFIU8 |
| Kod producenta | 1651321 |
| Kod EAN | 840030700422 |
| Przycisk reset | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b |
| Przycisk WPS | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista x64,Windows XP,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows Vista, |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2 |

| | |
|--|--|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 124,8 mm |
| Szerokość produktu | 74 mm |
| Głębokość produktu | 46 mm |
| Ilość sztuk | 1 |
| Diody LED | WLAN,Sieć WAN,Zasilanie |
| Moc nadawcza (CE) | 2.4 GHz ?20dBm, 5 GHz ?30dBm |
| Wysokość opakowania | 97 mm |
| Obsługiwane przeglądarki | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Waga wraz z opakowaniem | 400 g |
| Pobór mocy (max) | 10 W |
| Szerokość opakowania | 202 mm |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 1200 Mbit/s |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Realna szybkość przesyłania danych | 1200 Mbit/s |
| Głębokość opakowania | 125 mm |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Kolor produktu | Biały |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac |
| Wi-Fi | Tak |
| Ilość anten | 2 |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Model | Nadajnik i odbiornik sieci |
| Zgodny z Mac | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M