

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-router-mr6400-p-273444.html>

TP-LINK Router MR6400

Cena brutto	315,99 zł
Cena netto	256,90 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0024
Kod producenta	MR6400
Kod EAN	6935364086848
Przycisk WPS	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Pasma częstotliwości	2.4 GHz
Serwer DHCP	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Klient DHCP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	macOS
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista, Windows NT, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP, Windows 10, Windows 8, Windows 98SE
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, WPA2, 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WPA2-PSK
Gniazdo karty SIM	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Firewall	Tak
Wysokość produktu	33,5 mm
Ethernet WAN	Tak

Szerokość produktu	202 mm
DSL WAN	Nie
Głębokość produktu	141 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Dostęp dla gości	Tak
Diody LED	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Wysokość opakowania	70 mm
Kontrola rodzicielska	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Waga wraz z opakowaniem	600 g
Obsługiwane rodzaje WAN	RJ-45 SIM
Połączenie xDSL	Nie
Ilość anten	4
Szerokość opakowania	307 mm
WLAN prędkość przesyłania danych	11,300 Mbit/s,54
Standardy 4G	LTE
Łączność z siecią komórkową	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Standardy 3G	UMTS,HSPA+
Wyzwalanie portów	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Głębokość opakowania	223 mm
Typ połączenia WAN	RJ-45
Standardy 2G	GSM,GPRS,Edge
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kolor produktu	Czarny
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Obsługiwane sieci 4G	1900 MHz,800 MHz,1800 MHz,900 MHz
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługiwane pasma UMTS	900,2100 MHz
Przycisk reset	Tak

4G	Tak
Port USB	Nie
Obsługa pasm GSM	900,850,1900 MHz,1800
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
3G	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Prąd wyjściowy	1 A
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Lampka kontrolna	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Przekazywanie VPN	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6

Opis produktu

- Gwarancja: G036M