Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-router-mr6400-p-273444.html



TP-LINK Router MR6400

Cena brutto	**300,99 zł**
Cena netto	**244,71 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLR4G0024**
Kod producenta	**MR6400**
Kod EAN	**6935364086848**
Ethernet WAN	**Tak**
Połączenie xDSL	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
DSL WAN	**Nie**
Łączność z siecią komórkową	**Tak**
Wysokość produktu	**33,5 mm**
Dostęp dla gości	**Tak**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Szerokość produktu	**202 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Głębokość produktu	**141 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Konstrukcja anteny	**Wewnątrzne i zewnętrzne**
Diody LED	**Tak**
Ilość anten	**4**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Wysokość opakowania	**70 mm**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Obsługiwane rodzaje WAN	**RJ-45 SIM**
Waga wraz z opakowaniem	**600 g**
WLAN prędkość przesyłania danych	**54,300 Mbit/s,11**
Szerokość opakowania	**307 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Obsługiwane sieci 4G	**1900 MHz,1800 MHz,800 MHz,900 MHz**

Przepustowość (pierwsza)	**2,4 GHz**
Głębokość opakowania	**223 mm**
4G	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Kolor produktu	**Czarny**
3G	**Tak**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Standardy 4G	**LTE**
Obsługiwane pasma UMTS	**2100 MHz,900**
Port USB	**Nie**
Standardy 3G	**UMTS,HSPA+**
Obsługa pasm GSM	**1800,1900 MHz,850,900**
Standardy 2G	**Edge,GSM,GPRS**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Przycisk reset	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Lampka kontrolna	**Tak**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Karta sieciowa	**Tak**

Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Serwer DHCP	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Przycisk WPS	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Pasmo częstotliwości	**2.4 GHz**
Klient DHCP	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**300 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Obsługuje VPN	**PPTP, L2TP, IPSec**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8,Windows 7,Windows 10,Windows Vista,Windows NT,Windows 98SE,Windows 8.1,Windows XP**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Firewall	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M