

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-system-wi-fi-ac1900-dla-calego-domu-deco-s7-2-sztuki-802-11ac-10-100-1000-mbit-s-p-p-344935.html>



TP-LINK | System Wi-Fi AC1900 dla całego domu | Deco S7 (2 sztuki) | 802.11ac | 10/100/1000 Mbit/s | Porty Ethernet LAN (RJ-45) 1 | Obsługa siatki: Ta

Cena brutto	419,99 zł
Cena netto	341,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACJJ
Kod producenta	DECO S7(2-PACK)
Kod EAN	6935364073039
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Moc nadawcza (FCC)	30 dBm
VLAN tagowany	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Głębokość produktu	90,7 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wysokość produktu	90,7 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	600 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Obsługiwane rodzaje WAN	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Przycisk reset	Tak
Typ produktu	Mesh router
Ilość anten	3
Kolor produktu	Biały
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Kabel Ethernet	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Dynamiczny adres IP	Tak
Stałe IP	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Kontrola czasu
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 9.0,Android 4.0
Diody LED	Tak
Ethernet WAN	Tak
Szerokość produktu	162,3 mm
Przekierowanie portów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1300 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
IGMP snooping	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Kontrola rodzicielska	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Taktowanie procesora	1,2 GHz
Ilość obsługiwanych urządzeń	100

Maksymalny zasięg

520 m2

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n

Opis produktu

- Gwarancja: G024M