

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-c410-kamera-przemyslowa-p-333542.html>

TP-Link Tapo C410 kamera przemysłowa



Cena brutto	235,99 zł
Cena netto	191,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFAN
Kod producenta	Tapo C410
Kod EAN	4895252503746
Wi-Fi	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj zasilania	Bateria, DC, Słoneczny
Liczba kamer	1
Liczba czujników	1
Długość kabla	0,5 m
Akumulatorok	Tak
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	2,12 W
System dźwięku	2-drożny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Bluetooth	Nie
Pobór mocy	1,04 W
Wbudowane światło	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65
Stopień ochrony IP	IP65
Zakres częstotliwości	2400 MHz
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna przesłona	1,65
Ilość klatek	15 fps

Pojemność baterii	6400 mAh
Długość ogniskowa	3.17 mm
Przycisk reset	Tak
Suma megapikseli	3 MP
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Wbudowany HDD	Nie
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Wbudowana syrena	Tak
Kąt pola widzenia (FOV)	125°
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wyjście prądu stałego (w woltach)	5
Liczba soczewek	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Długość stałej ogniskowej	3,17 mm
Przewodowa sieć lan	Nie
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 9.0,Android 10.0,Android 10.0,Android 8.0,Android 8.0,Android 13.0,Android 11.0,iOS 14,iOS 14,iOS 16,iOS 15,iOS 13,iOS 13,iOS 12,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 6.0,Android 12.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 5.0,Android 5.0
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Współpraca z Asystentem Google	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2-PSK,128-bit AES,SSL/TLS
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 45 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Waga produktu	230 g
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy

elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Kolor produktu	Biały
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Układ	Kula (kształt)
Tryb dzienny / nocny	Tak
Regulowanie jakości	DNR
Wbudowany mikrofon	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	9.1 m
Widok na żywo	Tak
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Typ diody LED	Podczerwień
Poziom hałasu syreny	94 dB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M