

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-c410-kamera-przemyslowa-p-333542.html>

TP-Link Tapo C410 kamera przemysłowa

Cena brutto	235,99 zł
Cena netto	191,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFAN
Kod producenta	Tapo C410
Kod EAN	4895252503746
Układ	Kula (kształt)
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wi-Fi	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	9.1 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Rodzaj zasilania	Bateria, DC, Słoneczny
Długość kabla	0,5 m
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
System dźwięku	2-drożny
Skanowanie progresywne	Tak
Bluetooth	Nie
Liczba kamer	1
Pobór mocy	1,04 W
Liczba czujników	1
Certyfikaty	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65

Akumulatorrek	Tak
Zakres częstotliwości	2400 MHz
Pobór mocy (max)	2,12 W
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowane światło	Tak
Ilość klatek	15 fps
Pojemność baterii	6400 mAh
Stopień ochrony IP	IP65
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przycisk reset	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Maksymalna przesłona	1,65
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Długość ogniskowa	3.17 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Suma megapikseli	3 MP
Wyjście prądu stałego (w voltach)	5
Wbudowany HDD	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt pola widzenia (FOV)	125°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Przewodowa sieć lan	Nie
Wbudowana syrena	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość fal podczerwieni	850 nm
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Wideo detekcja ruchu	Tak
Regulowanie jakości	DNR
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba soczewek	1

Widok na żywo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Poziom hałasu syreny	94 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Długość stałej ogniskowej	3,17 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2-PSK,128-bit AES,SSL/TLS
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 9.0,Android 10.0,Android 10.0,Android 8.0,Android 8.0,Android 13.0,Android 11.0,iOS 14,iOS 14,iOS 16,iOS 15,iOS 13,iOS 13,iOS 12,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 6.0,Android 12.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 5.0,Android 5.0
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 45 °C
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Waga produktu	230 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Kolor produktu	Biały
Współpraca z Asystentem Google	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M