

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-c410-kamera-przemyslowa-p-333542.html>

TP-Link Tapo C410 kamera przemysłowa



Cena brutto	235,99 zł
Cena netto	191,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFAN
Kod producenta	Tapo C410
Kod EAN	4895252503746
Wyjście prądu stałego (w voltach)	5
Długość kabla	0,5 m
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przycisk reset	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt pola widzenia (FOV)	125°
Kolor produktu	Biały
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 45 °C
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres częstotliwości	2400 MHz
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pobór mocy	1,04 W
Przewodowa sieć lan	Nie
System dźwięku	2-drożny
Liczba soczewek	1
Liczba czujników	1
Wbudowana syrena	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Poziom hałasu syreny	94 dB
Typ diody LED	Podczerwień
Regulowanie jakości	DNR
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	9.1 m

Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Suma megapikseli	3 MP
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalna przesłona	1,65
Współpraca z Asystentem Google	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Wbudowane światło	Tak
Długość stałej ogniskowej	3,17 mm
Pobór mocy (max)	2,12 W
Tryb nocny	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj zasilania	Bateria, DC, Słoneczny
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Wi-Fi	Tak
Ilość klatek	15 fps
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Układ	Kula (kształt)
Wbudowany HDD	Nie
Waga produktu	230 g
Pojemność baterii	6400 mAh
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2-PSK,128-bit AES,SSL/TLS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Bluetooth	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Akumulatory	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak

Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125°
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Widok na żywo	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Długość ogniskowa	3.17 mm
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Stopień ochrony IP	IP65
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 9.0,Android 10.0,Android 10.0,Android 8.0,Android 8.0,Android 13.0,Android 11.0,iOS 14,iOS 14,iOS 16,iOS 15,iOS 13,iOS 13,iOS 12,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 6.0,Android 12.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 5.0,Android 5.0
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D

Opis produktu

- Gwarancja: F024M