

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-tc40-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-suf-p-330074.html>



TP-Link Tapo TC40 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / ściana / słup

Cena brutto	290,99 zł
Cena netto	236,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCACMA
Kod producenta	TC40
Kod EAN	4895252505832
Wysokość produktu	90 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,WPA,WPA2-PSK,128-bit AES
Pobór mocy	2,21 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Bluetooth	Nie
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Kąt obrotu	360°
Ilość klatek	15 fps
Kolor produktu	Biały
Nagrywanie wideo	Tak
Głębokość produktu	123 mm
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Auto-tracking	Tak
Suma megapikseli	2 MP
Maska prywatności	Tak
Stopień ochrony IP	IP65

Liczba soczewek	1
Zestaw do montażu	Tak
W zestawie oparcia	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Automatyczny tryb patrolu	Tak
Liczba kamer	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, RCM
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ anteny	Wewnętrzne
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
System dźwięku	2-drożny
Przewodowa sieć lan	Nie
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wi-Fi	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Układ	Kopuła
Formaty kompresji	H.264
Diody LED	System
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szerokość produktu	123,8 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Aktywny alarm włamania	Tak
Dołączone śruby	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak

Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Długość fal podczerwieni	850 nm
Pobór mocy (max)	8,78 W
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
PTZ	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kontrola pochylenia kamery	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M