

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-tc40-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-suf-330074.html>



TP-Link Tapo TC40 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / ściana / słup

Cena brutto	188,99 zł
Cena netto	153,65 zł
Numer katalogowy	WLONONWCACMA
Kod producenta	TC40
Kod EAN	4895252505832
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Przycisk reset	Tak
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Nagrywanie wideo	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Formaty kompresji	H.264
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Automatyczny tryb patrolu	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Długość fal podczerwieni	850 nm
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)

W zestawie oparcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wideo detekcja ruchu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba soczewek	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Aktywny alarm włamania	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES,WPA2-PSK,WPA,SSL/TLS
Maska prywatności	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Wysokość produktu	90 mm
Auto-tracking	Tak
Szerokość produktu	123,8 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Głębokość produktu	123 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Diody LED	System
Kontrola panewki kamery	Tak
Kolor produktu	Biały
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Układ	Kopuła
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Kąt obrotu	360°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wi-Fi	Tak
PTZ	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	Prąd przemienne
Pobór mocy (max)	8,78 W
Tryb nocny	Tak

Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
System dźwięku	2-drożny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Bluetooth	Nie
Zestaw do montażu	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Dołączone śruby	Tak
Pobór mocy	2,21 W
Stopień ochrony IP	IP65
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, RCM
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Suma megapikseli	2 MP
Ilość klatek	15 fps

Opis produktu

- Gwarancja: G024M