

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-tc40-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-suf-330074.html>



TP-Link Tapo TC40 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / ściana / słup

Cena brutto	188,99 zł
Cena netto	153,65 zł
Numer katalogowy	WLONONWCACMA
Kod producenta	TC40
Kod EAN	4895252505832
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Układ	Kopuła
Kontrola panewki kamery	Tak
Kąt obrotu	360°
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wi-Fi	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
PTZ	Tak
Tryb nocny	Tak
Liczba kamer	1
System dźwięku	2-drożny
Pobór mocy (max)	8,78 W
Bluetooth	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Typ anteny	Wewnętrzny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Pobór mocy	2,21 W
Zestaw do montażu	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, RCM
Dołączone śruby	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Ilość klatek	15 fps
Wbudowane głośniki	Tak
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Przycisk reset	Tak
Suma megapikseli	2 MP
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Wbudowany HDD	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Nagrywanie wideo	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Przewodowa sieć lan	Nie
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
Formaty kompresji	H.264
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
Automatyczny tryb patrolu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Długość fal podczerwieni	850 nm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
W zestawie oparcia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES, SSL/TLS, WPA2-PSK, WPA

Liczba soczewek	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Aktywny alarm włamania	Tak
Wysokość produktu	90 mm
Maska prywatności	Tak
Szerokość produktu	123,8 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Głębokość produktu	123 mm
Auto-tracking	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Diody LED	System
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Kolor produktu	Biały

Opis produktu

- Gwarancja: G024M