

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-tc65-kamera-przemyslowa-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-p-330073.html>



## TP-Link Tapo TC65 kamera przemysłowa Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>256,99 zł</b>
Cena netto	<b>208,93 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRACKR</b>
Kod producenta	<b>A0043365</b>
Kod EAN	<b>4897098687635</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>2,2</b>
Ilość klatek	<b>15 fps</b>
Suma megapikseli	<b>3 MP</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Wirtualny asystent	<b>Amazon Alexa &amp; Google Assistant</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>128 GB</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>9</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
W zestawie oparcia	<b>Tak</b>

Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Szablon montażowy	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Rodzaj powiadomienia	<b>Wiadomość tekstowa</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 70 °C</b>
Wbudowana syrena	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>128-bit AES,SSL/TLS,WPA2-PSK,WPA</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 45 °C</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>64,3 mm</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>3,89 mm</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android 8.0,iOS 12,Android 5.0,Android 5.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 6.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 14,iOS 15,iOS 13</b>
Szerokość produktu	<b>142,3 mm</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Głębokość produktu	<b>103,4 mm</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Diody LED	<b>System</b>
Zdalny podgląd	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>92,5 mm</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>410 g</b>
Szerokość opakowania	<b>189,5 mm</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>201,5 mm</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>
Układ	<b>Tubowa</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,6 A</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2304 x 1296 px</b>

---

Liczba kamer	<b>1</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	<b>150 Mbit/s</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny, DC</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Formaty kompresji	<b>H.264</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M