

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-tc65-kamera-przemyslowa-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-p-330073.html>



TP-Link Tapo TC65 kamera przemysłowa Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena brutto	169,99 zł
Cena netto	138,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAKCR
Kod producenta	A0043365
Kod EAN	4897098687635
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,SSL/TLS,WPA,128-bit AES
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 45 °C
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wysokość produktu	64,3 mm
W zestawie oparcia	Tak
Szerokość produktu	142,3 mm
Szablon montażowy	Tak
Głębokość produktu	103,4 mm
Rodzaj powiadomienia	Wiadomość tekstowa
Diody LED	System
Wbudowana syrena	Tak
Wysokość opakowania	92,5 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba soczewek	1
Waga wraz z opakowaniem	410 g
Długość stałej ogniskowej	3,89 mm
Szerokość opakowania	189,5 mm

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 15,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 12,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 6.0,iOS 13,Android 8.0,iOS 14
Głębokość opakowania	201,5 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Układ	Tubowa
Zdalny podgląd	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Transmisja wideo	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wi-Fi	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Tryb nocny	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Certyfikaty	CE
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Formaty kompresji	H.264
Liczba kamer	1
Ilość klatek	15 fps
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	150 Mbit/s
Przycisk reset	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Zestaw do montażu	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dołączone śruby	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Stopień ochrony IP	IP66
Wyjście prądu stałego (w voltach)	9

Typ mocowania	Sufit / Ściana
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna przesłona	2,2
Przewodowa sieć lan	Tak
Suma megapikseli	3 MP
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F024M