Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tapo-tc65-kamera-przemyslowa-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-p-330073.html



TP-Link Tapo TC65 kamera przemysłowa Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**270,99 zł**
Cena netto	**220,32 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACKR**
Kod producenta	**A0043365**
Kod EAN	**4897098687635**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zestaw do montażu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Certyfikaty	**CE**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Formaty kompresji	**H.264**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość klatek	**15 fps**
Maksymalna przesłona	**2,2**
Przycisk reset	**Tak**
Suma megapikseli	**3 MP**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wbudowany HDD	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wirtualny asystent	**Amazon Alexa & Google Assistant**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**9**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy**

	wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
W zestawie oparcia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Szablon montażowy	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Rodzaj powiadomienia	**Wiadomość tekstowa**
Wbudowana syrena	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,SSL/TLS,WPA,128-bit AES**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 45 °C**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość produktu	**64,3 mm**
Długość stałej ogniskowej	**3,89 mm**
Szerokość produktu	**142,3 mm**
Głębokość produktu	**103,4 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS 14,iOS 13,iOS 10.0,Android 8.0,iOS 12,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 15,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 6.0,Android 5.0,Android 5.0**
Diody LED	**System**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wysokość opakowania	**92,5 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Waga wraz z opakowaniem	**410 g**
Zdalny podgląd	**Tak**
Szerokość opakowania	**189,5 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Głębokość opakowania	**201,5 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night	**30 m**

Vision)	
Układ	**Tubowa**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Wi-Fi	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**150 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M