

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tl-mr3420-router-bezprzewodowy-fast-ethernet-jedna-czestotliwosci-2-4-ghz-czarny-bialy-p-342187.html>



TP-Link TL-MR3420 router bezprzewodowy Fast Ethernet Jedna częstotliwości (2,4 GHz) Czarny, Biały

Cena brutto	134,99 zł
Cena netto	109,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFONS
Kod producenta	TL-MR3420/PL
Kod EAN	6935364091187
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasilanie	9VDC / 0.85A
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Rodzaj zasilania	DC
Przycisk WPS	Tak
Port USB	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	174 x 111 x 30 mm
Kolor produktu	Czarny,Biały
Przewodowa sieć lan	Tak
Głębokość opakowania	240 mm
Ilość portów USB	1
Szerokość opakowania	315 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Wysokość opakowania	70 mm
Przycisk reset	Tak
Szerokość produktu	203,8 mm
Ilość anten	2
Moc nadawania	20 dBmW
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	Tak
Ethernet WAN	Tak

Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Gniazdo karty SIM	Nie
Połączenie xDSL	Nie
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Klient DHCP	Tak
Serwer DHCP	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Interfejs	USB 2.0
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Modulacja	OFDM,16-QAM,CCK,DBPSK,64-QAM,DQPSK
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ produktu	Router biurkowy
Obsługa DMZ	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Szerokość pasma	2,4 GHz
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Przewody	LAN (RJ-45)
Wbudowany wyłącznik	Tak
Waga wraz z opakowaniem	660 g
Napięcie operacyjne	12 V
Głębokość produktu	138,2 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Typ połączenia WAN	RJ-45
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Kontrola rodzicielska	Tak
DSL WAN	Nie
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Firewall	Tak
Wyzwalanie portów	Tak

Połączenie USB 3G/4G	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Przekierowanie portów	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Czułość odbiorcy	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER

Opis produktu

- Gwarancja: G024M