

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tl-sf1016-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-fast-ethernet-10-100-1u-czarny-p-334218.html>

## TP-Link TL-SF1016 łącza sieciowe Nie zarządzany Fast Ethernet (10/100) 1U Czarny



Cena brutto	<b>202,99 zł</b>
Cena netto	<b>165,03 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAKPK</b>
Kod producenta	<b>888</b>
Kod EAN	<b>6935364020040</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Głębokość produktu	<b>180 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienne</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>
Układ	<b>1U</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Pobór mocy (max)	<b>2,23 W</b>
Złącze zasilania	<b>DC-in jack</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>2 MB</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>100BASE-TX,10BASE-T</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>3,2 Gbit/s</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>16</b>

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u</b>
Zestaw do montażu haków	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M