Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tl-sg1008mp-nie-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-czarny-p-343725.html



TP-Link TL-SG1008MP Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**504,99 zł**
Cena netto	**410,56 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFIU6**
Kod producenta	**1035890**
Kod EAN	**6935364085254**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Certyfikaty zgodności	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Półdupleks	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Pobór mocy (max)	**173,65 W**
Szerokość produktu	**294 mm**
Maksymalna długość kabla	**100 m**
Głębokość produktu	**180 mm**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,11 kg**

Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Szerokość opakowania	**250 mm**
Prędkość przekazywania	**11,904 Mpps**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Przewody	**Prąd przemienny**
Wielkość tabeli adresów	**4000 wejścia**
Głębokość opakowania	**400 mm**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Kolor produktu	**Czarny**
Emisja ciepła	**592,15 BTU/h**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Układ	**1U**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**153 W**
Obsługa PoE	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**16000**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat3,Cat5e,Cat4**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**8**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX**
Obsługa 10G	**Nie**
Przepustowość rutowania/przełączania	**16 Gbit/s**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1p,IEEE 802.3at**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Źródło zasilania	**AC/PoE**
Zasilacz dołączony	**Tak**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M