

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tl-sg1008mp-nie-zarządzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-czarny-p-343725.html>



TP-Link TL-SG1008MP Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	452,99 zł
Cena netto	368,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFIU6
Kod producenta	1035890
Kod EAN	6935364085254
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szerokość produktu	294 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Przewodnik użytkownika	Tak
Obsługa PoE	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Zasilacz dołączony	Tak
Głębokość opakowania	400 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,11 kg
Pełny duplex	Tak
Diody LED	Tak
Pobór mocy (max)	173,65 W
Półdupleks	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Emisja ciepła	592,15 BTU/h
Wielkość tabeli adresów	4000 wejścia
Prędkość przekazywania	11,904 Mpps
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Głębokość produktu	180 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Wysokość produktu	44 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,1000BASE-T,10BASE-T
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Materiał obudowy	Metal
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Układ	1U
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Źródło zasilania	AC/PoE
Przewody	Prąd przemieniczny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3
Szerokość opakowania	250 mm
Obsługa 10G	Nie
Wysokość opakowania	80 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Maksymalna długość kabla	100 m
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Obsługiwane typy kabli	Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	153 W
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak



Opis produktu

- Gwarancja: G024M