

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tl-sg1016de-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-331122.html>



TP-Link TL-SG1016DE Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny

Cena brutto	323,99 zł
Cena netto	263,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZB
Kod producenta	2070
Kod EAN	6935364021269
Wysokość opakowania	80 mm
Liczba kolejek	4
Głębokość produktu	180 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
System operacyjny	Windows
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Układ	1U
Zasilacz dołączony	Tak
Kolor produktu	Czarny
Płyta ze sterownikami	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Szerokość opakowania	250 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gbit/s

Auto-Negocjacja	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Pobór mocy (max)	19,15 W
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Warstwa przełącznika	L2
Dublowanie portów	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN,Port-based VLAN
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Diody LED	Tak
Obsługa 10G	Nie
Szerokość produktu	284 mm
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Materiał obudowy	Metal
Przewodnik użytkownika	Tak
Obsługa PoE	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ przełącznika	Zarządzany
Źródło zasilania	Prąd przemieniczny
Głębokość opakowania	400 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,91 kg
Liczba VLANs	32
Pamięci bufora pakietów	0,512 MB
Prędkość przekazywania	23,8 Mpps
Store-and-forward	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-T,100BASE-TX
Maksymalna długość kabla	100 m
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Obsługiwane typy kabli	Cat5,Cat6,Cat3
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr
Agregator połączenia	Tak
Emisja ciepła	34,52 BTU/h
IGMP snooping	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M