Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tl-sg1016de-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-331122.html



TP-Link TL-SG1016DE Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny

Cena brutto	**323,99 zł**
Cena netto	**263,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAPZB**
Kod producenta	**2070**
Kod EAN	**6935364021269**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**284 mm**
Głębokość produktu	**180 mm**
Warstwa przełącznika	**L2**
Diody LED	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Waga wraz z opakowaniem	**1,91 kg**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Szerokość opakowania	**250 mm**
Pobór mocy (max)	**19,15 W**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Maksymalna długość kabla	**100 m**
Przewody	**Prąd przemienny**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**

Głębokość opakowania	**400 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Prędkość przekazywania	**23,8 Mpps**
Układ	**1U**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Obsługa PoE	**Nie**
Pamięci bufora pakietów	**0,512 MB**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
System operacyjny	**Windows**
Limit częstotliwości	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba VLANs	**32**
Liczba kolejek	**4**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Emisja ciepła	**34,52 BTU/h**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x**
Dublowanie portów	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat6,Cat3**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**

Przewodnik użytkownika	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**1000BASE-T,100BASE-T,100BASE-TX**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Przepustowość rutowania/przełączania	**32 Gbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M