Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tl-sg1024-nie-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-czarny-p-343727.html



TP-Link TL-SG1024 Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny

Cena brutto	**398,99 zł**
Cena netto	**324,38 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFIUC**
Kod producenta	**1035857**
Kod EAN	**3548383171414**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pobór mocy (max)	**13,62 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1 Gbit/s**
Prędkość przekazywania	**35,7 Mpps**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Emisja ciepła	**46,44 BTU/h**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Wysokość produktu	**44 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T**
Głębokość produktu	**180 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**80 mm**

Waga wraz z opakowaniem	**2,13 kg**
Szerokość opakowania	**250 mm**
Przewody	**Prąd przemienny**
Głębokość opakowania	**528 mm**
Szerokość pasma	**48 Gbit/s**
Kolor produktu	**Czarny**
Przepustowość rutowania/przełączania	**48 Gbit/s**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Układ	**1U**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**CSMA/CD, TCP/IP**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Półdupleks	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab**
Wymiary (SxGxW) (imperialne)	**439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Wskaźnik LED połączenia	**Y**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Szybkość transmisji danych	**10/100/1000 Mbps**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M