

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s2454mm-p-365913.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S245(4mm)

Cena brutto	586,99 zł
Cena netto	477,23 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0EC
Kod producenta	INSIGHT S245(4MM)
Kod EAN	8885020624656
Wysokość produktu	89 mm
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Szerokość produktu	122 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Głębokość produktu	122 mm
Wykrywacz odległości	80 m
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Waga produktu	620 g
Skanywanie progresywne	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2560 x 1440
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Jasność, Lustro, Nasycenie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Widok na żywo	Tak
Układ	Kopuła
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push

Wbudowany mikrofon	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,52 W
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zarządzany w chmurze	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105.4°
Wi-Fi	Nie
Wbudowana syrena	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kod IK	IK10
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Czujnik ruchu	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	8 m
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Sufit
Rozpoznawanie odległości	16 m
Materiał obudowy	Metal
Maksymalna przestona	1,6
Obserwuj odległość	33 m
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, H.265, H.264
Suma megapikseli	4 MP
Wykrywanie odległości	80 m
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak

Maksymalny zasięg działania	80 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Przekraczać granicę, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie ludzi, Moving object, Region exiting detection, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie pojazdów
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Nagrywanie wideo	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zdalny podgląd	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola panewki kamery	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M