

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s2454mm-p-365913.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S245(4mm)

Cena brutto	586,99 zł
Cena netto	477,23 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMOC
Kod producenta	INSIGHT S245(4MM)
Kod EAN	8885020624656
Zakres dynamiczny	120 dB
Lustro	Tak
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Przekraczać granicę, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie nietypowych dźwięków, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie ludzi, Moving object, Region exiting detection, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie pojazdów
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
Ochrona hasłem	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zarządzany w chmurze	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°

Podręcznik użytkownika	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Typ mocowania	Sufit
Wysokość produktu	89 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Maksymalna przesłona	1,6
Szerokość produktu	122 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Głębokość produktu	122 mm
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Maksymalny zasięg działania	80 m
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Jasność, Lustro, Nasycenie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga produktu	620 g
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2560 x 1440
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Widok na żywo	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Przewodowy
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Nagrywanie wideo	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,52 W
Układ	Kopuła
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105.4°
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zdalny podgląd	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Wi-Fi	Nie
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kod IK	IK10
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Kontrola panewki kamery	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Określanie odległości	8 m
Tryb nocny	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Rozpoznawanie odległości	16 m
System dźwięku	2-drożny
Wykrywacz odległości	80 m
Obserwuj odległość	33 m
Bluetooth	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Wykrywanie odległości	80 m
Materiał obudowy	Metal
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba kamer	1

Highlight Compensation (HLC)

Tak

Formaty kompresji

H.264+,H.265+,H.265,H.264

Opis produktu

- Gwarancja: G024M