Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s2454mm-p-365913.html



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S245(4mm)

Cena brutto	**776,99 zł**
Cena netto	**631,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMOEC**
Kod producenta	**INSIGHT S245(4MM)**
Kod EAN	**8885020624656**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wysokość produktu	**89 mm**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Szerokość produktu	**122 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Głębokość produktu	**122 mm**
Wykrywacz odległości	**80 m**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Waga produktu	**620 g**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,2560 x 1440**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba kamer	**1**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Lustro,**

	Nasycenie
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Widok na żywo	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,52 W**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105.4°**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Wbudowana syrena	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Kod IK	**IK10**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Czujnik ruchu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Określanie odległości	**8 m**
System dźwięku	**2-drożny**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Bluetooth	**Nie**

Typ mocowania	**Sufit**
Materiał obudowy	**Metal**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Obserwuj odległość	**33 m**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Suma megapikseli	**4 MP**
Wykrywanie odległości	**80 m**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalny zasięg działania	**80 m**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Lustro	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Przekraczać granicę,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie ludzi,Moving object,Region exiting detection,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie pojazdów**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zdalny podgląd	**Tak**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M