

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tp-link-ip-kamera-ipkamera-insight-s2852-8mm-p-365912.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S285(2 8mm)

Cena brutto	757,99 zł
Cena netto	616,25 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMOEB
Kod producenta	INSIGHT S285(2.8MM)
Kod EAN	8885020624595
Liczba kamer	1
Głębokość produktu	122 mm
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Zakres dynamiczny	120 dB
Waga produktu	620 g
Regulowanie jakości	Lustro, Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080)
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kolor produktu	Biały
Widok na żywo	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Zarządzany w chmurze	Tak
Układ	Kopuła
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,3 W
Pobór mocy (max)	11 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	133.5°
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP

Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wbudowana syrena	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wi-Fi	Nie
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kod IK	IK10
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wideo detekcja ruchu	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Określanie odległości	8 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Czujnik ruchu	Tak
Rozpoznawanie odległości	17 m
Typ mocowania	Sufit
Tryb nocny	Tak
Obserwuj odległość	35 m
Maksymalna przesłona	1,6
System dźwięku	2-drożny
Suma megapikseli	8 MP
Bluetooth	Nie
Wykrywanie odległości	85 m
Maksymalny zasięg działania	85 m
Materiał obudowy	Metal
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Przycisk reset	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Lustro	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°

Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie nietypowych dźwięków, Region exiting detection, Przekraczać granicę, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi, Moving object, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie wejścia do regionu
Sposób łączności	Przewodowy
Ochrona hasłem	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Stała ostrość	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1°
Zdalny podgląd	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Wykrywacz odległości	85 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Wysokość produktu	89 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna

Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Szerokość produktu	122 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M