

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s2852-8mm-p-365912.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S285(2 8mm)

Cena brutto	1 189,99 zł
Cena netto	967,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0EB
Kod producenta	INSIGHT S285(2.8MM)
Kod EAN	8885020624595
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie nietypowych dźwięków,Region exiting detection,Przekraczać granicę,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi,Moving object,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie wejścia do regionu
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Nagrywanie wideo	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Stała ostrość	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Zdalny podgląd	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wysokość produktu	89 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wykrywacz odległości	85 m
Szerokość produktu	122 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Głębokość produktu	122 mm
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Waga produktu	620 g
Liczba kamer	1
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,2560 x 1440,3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,1920 x 1080 (HD 1080)
Regulowanie jakości	Lustro,Kontrast,Nasycenie,Jasność, Ostrość
Kolor produktu	Biały
Zakres dynamiczny	120 dB
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Widok na żywo	Tak
Układ	Kopuła
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Zarządzany w chmurze	Tak

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,3 W
Wi-Fi	Nie
Pobór mocy (max)	11 W
Kąt widzenia soczewki, przekątna	133.5°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wbudowana syrena	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kod IK	IK10
Czujnik ruchu	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	8 m
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Sufit
Rozpoznawanie odległości	17 m
Maksymalna przesłona	1,6
Obserwuj odległość	35 m
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	8 MP
Wykrywanie odległości	85 m
Formaty kompresji	H.265, H.264, H.265+, H.264+
Maksymalny zasięg działania	85 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M